

**NEU**



## EXCELLIGHT®

**Eine leuchtende Idee von FUJIFILM!**

**EXCELLIGHT**  
NIGHT AND DAY

- ▶ Für hochauflösende Drucke in Fotoqualität
- ▶ Energie sparend: höchste Bildqualität auch ohne Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Verwendbar sowohl mit Solvent-, Latex als auch mit UV-Tinten
- ▶ Die gesamte Lösung aus einer Hand: Medien, Tinte, Drucker und Service

## ▶ Die Excellight® Vorteile

- ▶ Energie sparend: höchste Bildqualität auch ohne Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Tinten sparend: kein Bedrucken der Rückseite notwendig
- ▶ Höhere Farbdichte bei gleichem Tintenverbrauch
- ▶ Für hochauflösende Drucke in Fotoqualität
- ▶ Verwendbar sowohl mit Solvent-, Latex als auch mit UV-Tinten
- ▶ Umweltfreundlicher als PVC dank PET-Basis
- ▶ Durch hohe Opazität beste Lichtechtheit
- ▶ Die gesamte Lösung aus einer Hand: Medien, Tinte, Drucker und Service
- ▶ Ausgezeichnete Hitze- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- ▶ Erhältlich in eine Stärke (225 µ)
- ▶ In unterschiedlichen Breiten erhältlich (50" und 54")



## ► Tag und Nacht

Excellight® Backlit Film für höchste Bildansprüche und Flexibilität beim Druck.

Wenn Ihre Bilder nicht nur nachts leuchten sollen, dann lassen Sie sich von der Excellight®-Qualität überzeugen. Mit Schärfe und hoher Farbdichte erreichen Sie höchste Photoqualität - auch ohne Hintergrundbeleuchtung! So sparen Sie Energie ohne Qualitätseinbußen.

Excellight® Backlit Film ist besonders flexibel, weil hervorragende Ergebnisse sowohl mit Solvent, Latex als auch mit UV-Tinte erreicht werden.

Nutzen Sie Excellight® alleine oder in Kombination mit unserer ganzheitlichen Lösung von Medien, Tinten, Hardware und Service. Sie werden von Ihrem Zusatznutzen begeistert sein!

**Excellight® -  
eine leuchtende Idee von FUJIFILM!**



## ► Technische Daten

<b>Medienstärke</b>	225 µ (9 mil)		
<b>Opazität</b>	95% (bei D65, 10° Beobachter)		
<b>Glanz</b>	9 bei 60°		
<b>Weißpunkt CIE l*a*b</b>	L Wert: 95	A Wert: 0.70	B Wert: -1.80
<b>Schwarzdichte Auflicht</b>	2.00 (Acuity)		
<b>Schwarzdichte Durchlicht</b>	3.40 (Acuity)		
<b>Alterungsbeständigkeit</b>	Keine Farbveränderungen innerhalb der ersten 12 Monate (normale Tageslicht- und Temperaturkonditionen)		
<b>Verfügbare Rollenbreiten</b>	50" und 54"		
<b>Rollenlänge x Rollenkerne</b>	30 m (100 ft) x 3"		
<b>Gewicht</b>	225 µ: 285 g/m <sup>2</sup>		
<b>Drucker / Tintenkompatibilität</b>	Dieser Backlitfilm ist kompatibel zu diversen UV-, Latex und Solvent-Tintensystemen Nicht verwendbar mit wasserbasierenden Tinten Beim Druck im High Quality Modus wird eine zusätzliche Trocknungszeit empfohlen		
<b>Empfohlene Lagerbedingungen</b>	Lagerung bei Raumtemperatur (15 – 30°C) und relativer Luftfeuchtigkeit von 30 – 70% Aufbewahrung der unbenutzten Rollen in Originalverpackung Das Material vor Verwendung akklimatisieren lassen		
<b>Weiterverarbeitung</b>	Bei Verwendung von Solvent-Tinten wird eine nachträgliche Laminierung empfohlen Generell Kaltlaminierung empfohlen		

**Weitere Informationen über Excellight erhalten Sie bei uns.**

# FUJIFILM

### FUJIFILM Europe NV

T +32 3 760 02 00  
F +32 3 766 39 92  
marketing\_feb@fujifilm.eu  
www.fujifilm.eu

### FUJIFILM UK Ltd

T +44 1234 245 245  
F +44 1234 245 345  
marketing.fgs@fuji.co.uk  
www.fujifilm.co.uk/gs

### FUJIFILM Graphic Systems France SAS

T +33 1 64 76 71 00  
F +33 1 64 76 71 01  
commercial@fujigraphic.fr  
www.fujifilmgraphic.fr

### FUJIFILM Deutschland

Niederlassung der FUJIFILM Europe GmbH  
T +49 211 5089 255  
F +49 211 5089 287  
grafische\_systeme@fujifilm.de  
www.fujifilm.de

### FUJIFILM Italia S.r.l.

T +39 02 89 58 21  
F +39 02 89 58 29 14  
graphic.arts@fujifilm.it  
www.fujifilm.it

